

Respirador 8801 (PFF-2)

Hoja Técnica

Descripción:

El respirador libre de mantenimiento 3M 8801 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, neblinas y humos metálicos que no tengan base oleosa, hasta 10 veces la concentración máxima permisible (CMP). Está fabricado con microfibras electrostáticamente. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

Aplicaciones:

Indicado para proteger las vías respiratorias contra polvos, humos y neblinas como asbestos (hasta 2 fibras/cm³), fibras de vidrio, polvo de carbón, plomo, hierro, sílice, humos de soldadura aluminio y otras partículas hasta 10 veces la concentración máxima permisible.

Aprobaciones:

Este respirador se encuadra en la categoría PFF-2 (94% de eficiencia de filtración) y cumple con los requisitos establecidos de acuerdo con la norma NBR 13698 de ABNT (Asociación Brasilera de Normas Técnicas)

C.A. 2072

Características:

 Cintas elásticas (2): elástico gris · Clip metálico: aluminio · Espuma interna: poliuretano • Elemento filtrante: fibras tratadas

electrostáticamente

· Color: blanco

· Peso aprox.: 8 g

Limitaciones de uso y advertencias:

- Este respirador no debe ser utilizado para protección contra gases y vapores
- No debe ser utilizado contra partículas altamente tóxicas, o sea con CMP ó TLV inferior a 0.05 mg/m³



- · No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 % en volumen.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud) o en atmósferas en las que la concentración de contaminante sea superior a 10 veces la CMP ó el TLV.
- El respirador no debe ser alterado o modificado para su uso
- El respirador no debe ser utilizado por personas con barba o cicatrices profundas en la cara que impidan un buen sello del respirador en el rostro del usuario.
- Abandone el área contaminada si la respiración se torna difícil, si siente el gusto del contaminante o si el respirador se daña (esto puede significar que el respirador esté saturado o mal sellado en rostro.)
- · Si aparece irritación o problemas respiratorios suspenda el uso del respirador y obtenga atención médica.

Garantía:

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque:

Piezas / Estuche	Estuche / Caja	Piezas / Caja
		96

Para mayor información:

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental Call Center: 0800-333-7233 / 3mseguridad@mmm.com Servicio Técnico: (011) 4469-8429 / ecblanco@mmm.com