

Sparrow

**DISEÑO MODERNO CON PROTECCIÓN
TOTAL PANORÁMICA.**



Descripción:

Anteojos de seguridad construido en una única pieza, otorgando una óptima cobertura del rostro.



Características técnicas:

- De formato envolvente, permite un óptimo ajuste al rostro.
- Anteojo compuesto de una sola pieza.
- Almohadilla nasal universal.
- Excelente relación costo-efectividad.
- Lentes anti-rayadura con recubrimiento Ultra NO-SCRATCH.

Aplicaciones:

- Gas y Petróleo
- Minería
- Químicas
- Centrales de Distribución Eléctrica
- Industria General.
- Industria Nuclear
- Fundición e Industria Metalúrgicas
- Sustancias Peligrosas
- Construcción
- Agricultura
- Pintura a Pistola

Presentaciones y Tratamientos:

Tonalidades: Transparente, Gris .

Tratamientos: ULTRA NO-SCRATCH.

Uso Hombre/Mujer

Información de pedido:

HFL2000 Anteojos Sparrow Lente Gris HC

HFL2002 Anteojos Sparrow Lente Transparente HC

Certificaciones:

IRAM, CE EN 166, ANSI Z87.1.2003.




Sparrow

**DISEÑO MODERNO CON PROTECCIÓN
TOTAL PANORÁMICA.**



Especificaciones Técnicas de Producto

CARACTERÍSTICAS GENERALES	mm
Espesor de la lente:	2,45mm
PD:	68 mm
Base del lente:	9,75 curva
Peso:	22 g
Tamaño vertical del lente:	43,5 mm
Tamaño diagonal del lente:	78,5 mm
Puente:	12 mm
Longitud de las patillas:	149,5 mm
Ancho total (bisagra a bisagra):	136,3mm
Punto más próximo entre los lentes:	15,5 mm
Punto más próximo entre las patillas:	72,2 mm



Partes	Materiales	Características
Lente	Policarbonato	Base curva 9,75 , el diseño envolvente provee de protección lateral
Marco	No posee	Marco y lente conformado en una única pieza.
Protectores laterales	Policarbonato	Integrado al lente
Soporte Nasal	Policarbonato	policarbonato integral al lente
Patilla	Policarbonato	Tipo espátula
Bisagra	Policarbonato	Tipo 3 cilindros
Tornillo	Acero Inoxidable	Tornillos de bisagra estándar

Especificaciones de tratamientos y Marcado:

Modelo	UV	tratamiento	Lente	Marcado
SPARROW	UV 385	ULTRA NO-SCRATCH (Anti-rayadura)	transparente	2-1,2 MSA 1F K
SPARROW	UV385	ULTRA NO-SCRATCH (Anti-rayadura)	gris	5-2,5 MSA 1F K