

# OREJERA PASIVA EXC

[ Atenuación media ]



## Nº Referencia:

SOR20010 EXC, con banda de cabeza

SOR10012 EXC, para montaje en casco

COMPONENTES		MATERIAL							
Arnés		POM (Banda cabeza) / PA (Enganche a casco)							
Casquete		ABS							
Almohadillas		Espuma + PVC							
PESO		232 gr. (con banda de cabeza)		218 gr. (para montaje en casco)					
DESCRIPCION									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Banda de cabeza ancha y confortable o clip para montaje en casco con tres posibles posiciones</li> <li>Ajustables en altura, adaptándose a la morfología de cada usuario</li> <li>Excelente agarre para ajustarlas incluso con guantes</li> </ul>									
ACCESORIOS									
Amplia variedad de pantallas fácilmente acoplables en orejeras tanto con banda de cabeza como para montaje en casco, así como kits de higiene para un cuidado mantenimiento.									
EMBALAJE									
Individual, en caja de cartón									
DATOS DE RENDIMIENTO									
<b>Frecuencia [Hz]</b>	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>8000</b>	
Atenuación Media [dB]	13,7	11,2	19,1	25,7	29,2	32,0	36,8	39,0	
Desviación Estandar [dB]	3,9	3,2	2,2	2,7	3,1	2,3	2,7	3,7	
Protección asumida [APV]	9,8	8,0	16,9	23,0	26,1	29,7	34,1	35,3	
H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB, <b>SNR = 27 dB</b> <b>Con banda de cabeza</b>									
<b>Frecuencia [Hz]</b>	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>8000</b>	
Atenuación Media [dB]	11,4	11,1	18,1	25,1	27,0	28,6	38,6	40,2	
Desviación Estandar [dB]	3,7	3,3	3,3	3,1	2,3	2,4	2,6	3,3	
Protección asumida [APV]	7,7	7,8	14,8	22,0	24,7	26,2	36,0	36,9	
H = 29 dB, M = 23 dB, L = 15 dB, <b>SNR = 26 dB</b> <b>Para montaje en casco</b>									
MARCADO							CERTIFICADO		
La orejera MSA Sordin EXC cumple la directiva 89/686/EEC (R.D. 1407/92). Se trata de un EPI conforme a:							<b>EN 352</b>   0121		
EN 352-1 (banda de cabeza) EN 352-3 (para montaje en casco)									